

Параметр	значення
Річне споживання енергії для функції опалення (Q_{HE})	37 ГДж
Рівень внутрішнього шуму (L_{wa})	54 дБ
Річне споживання електроенергії для функції виробництва гарячої води (AEC)	35 кВт*год
Річне споживання палива для функції виробництва гарячої води (AFC)	18 ГДж
Сезонна продуктивність опалення приміщення (η_s)	94 %
Ефективність нагріву гарячої води (η_{wh})	86 %

Модель (моделі)				VICTRIX OMNIA V2			
Конденсаційний котел:				Так			
Низькотемпературний котел:				Ні			
V ₁ котел:				Ні			
Когенераційний обігрівач приміщень:				Ні	обладнаний додатковим обігрівачем:		Ні
Комбінований обігрівач:				Так			
Параметр	Символ	Значення	Одиниці	Параметр	Символ	Значення	Одиниці
Номінальна теплова потужність	P _n	20	кВт	Сезонна ефективність обігріву	η _s	94	%
Для котельних обігрівачів приміщень та котельних комбінованих обігрівачів: Корисна теплова потужність				Для котельних обігрівачів приміщень та котельних комбінованих обігрівачів: Корисна віддача			
За номінальної теплової потужності і високотемпературного режиму (*)	P ₄	20,0	кВт	За номінальної теплової потужності і високотемпературного режиму (*)	η ₄	87,8	%
За 30% від номінальної теплової потужності низькотемпературного режиму (**)	P ₁	6,7	кВт	За 30% від номінальної теплової потужності низькотемпературного режиму (**)	η ₁	98,8	%
Споживання електроенергії для власних потреб				Інші параметри			
За повного навантаження	el _{max}	0,019	кВт	Втрати тепла в режимі “очікування”	P _{stby}	0,055	кВт
За часткового навантаження	el _{min}	0,011	кВт	Споживання енергії запальником	P _{ign}	0,000	кВт
В режимі “очікування”	P _{SB}	0,004	кВт*год	Викиди оксидів азоту	NO _x	27	мг / кВт*год
Для комбінованих нагрівачів:							
Заявлений профіль	XL			Енергоефективність нагріву води	η _{WH}	86	%
Добове споживання електроенергії	Q _{elec}	0,157	кВт*год	Добове споживання палива	Q _{fuel}	22,701	кВт*год
Контактна інформація	IMMERGAS EUROPE s.r.o. вул. Премиселна 4789, Матейовце Попрад, Словачія, 059051						
(*) Високотемпературний режим означає температуру 60С на вході обігрівача, температуру на виході обігрівача 80С.							
(**) Низька температура означає температуру на вході 30 С для конденсаційних котлів, 37 С для низькотемпературних котлів та 50 С для інших котлів.							